

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individualni dizajn kuhinje – povsem integrirana v širini 862 mm
- Enostavno upravljanje na dotik na dostopni stekleni plošči
- Intuitivno upravljanje osvetlitve s funkcijo Tap2Light
- Na obeh straneh kuhinjske nape lahko shranite 10 kg knjig, začimb in drugih stvari
- DynamicWhite – uskladičev temperature barve z drugimi svetlobnimi viri



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 /
Številka starega materiala: 28G2950BD

Splošne informacije	
Identifikacijska oznaka modela	DAG 2950
Materialna številka proizvajalca	13118940
EAN številka	4002517043040
Razred za trženje	Silver
Izvedba	
Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo	•
Izvedba in dizajn	
Barva	Obsidian črna
Načini delovanja	
Vrsta odvoda zraka	Možnost naknadne namestitve
Potreben komplet za predelavo na kroženje zraka (dodatna oprema)	DUU 150, DUU 151
Potreben filter z aktivnim ogljem (dodatna oprema)	DKF 11-P
Udobna uporaba	
Elektronsko krmiljenje	•
Stopnje moči (število brez stopnje Booster)	3
Upravljalni elementi na dotik	•
Upravljanje	Upravljalni elementi Touch on Glass
Stopnje Booster	1
Čas delovanja po izklopu 10 min	•
Prikaz zasičenosti maščobnega filtra	•
Notranjost nape CleanCover, enostavna za čiščenje	•
Učinkovitost	
Razred energijske učinkovitosti (A+++—D)	A
Sistem PowerManagement	•
Letna poraba energije v kWh/leto	54,4
Razred učinkovitosti pretoka zraka	A
Razred učinkovitosti osvetljevanja	A
Razred učinkovitosti filtriranja maščob	B
Filtrski sistem	
Število maščobnih filtrov iz plemenitega jekla, primernih za strojno pomivanje (10-slojnih)	2
Osvetlitev	
Število x W	1 x 7,1 W
Osvetljenost v lx	275 lx
Temperatura barve v K	3500 Kelvin
Funkcija dušenja svetlobe	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilator	
Dvostranski sesalni ventilator	•
Odvod zraka	
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m ³ /h) po EN 61591	240
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m ³ /h) po EN 61591	325
Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m ³ /h) po EN 61591	435

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 /
Številka starega materiala: 28G2950BD

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591 720

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 48,0

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 54,0

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 61,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 72,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 34,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 40,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 μPa) po EN 60704-2-13 47,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) po EN 60704-2-13 58,0

Kroženje zraka

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 1 (m³/h) po EN 61591 210

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 2 (m³/h) po EN 61591 320

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji 3 (m³/h) po EN 61591 445

Zmogljivost pretoka zraka pri stopnji Booster 1 (m³/h) po EN 61591 600

Zvočna moč pri stopnji 1 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 54,0

Zvočna moč pri stopnji 2 (dB(A) re1pW) po EN 60704-3 63,0

Zvočna moč pri stopnji 3 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 70,0

Zvočna moč pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 1 pW) po EN 60704-3 77,0

Zvočni tlak pri stopnji 1 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 40,0

Zvočni tlak pri stopnji 2 (dB(A) re20μPa) po EN 60704-2-13 49,0

Zvočni tlak pri stopnji 3 (dB(A) re 20 μPa) po EN 60704-2-13 56,0

Zvočni tlak pri stopnji Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) po EN 60704-2-13 63,0

Varnost

Enoslojno varnostno steklo (ESG)

•

Tehnični podatki

Mere ohišja nape (Š x V x G) v mm 862 x 338 x 310

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju v mm 338

Skupna višina za nape pri delovanju s kroženjem zraka v mm 338

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju min v mm 338

Skupna višina nape pri odvodu zraka in zunanjem ventilatorju maks. v mm 338

Skupna višina nape pri kroženju zraka min. v mm 338

Skupna višina nape pri kroženju zraka maks. v mm 338

Širina ohišja nape v mm 862

Višina ohišja nape v mm 338

Neto teža v kg 14,3

Globina ohišja nape v mm 310

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Številka materiala: 13118940 /

Številka starega materiala: 28G2950BD

Dolžina priključnega kabla v m	1,5
Vtič z zaščitnim kontaktom	•
Minimalna višina nad električnimi kuhalnimi ploščami v mm	450
Minimalna varnostna razdalja nad plinskimi kuhalnimi ploščami (maks. 12,6 kW skupne moči, gorilnik ≤ 4,5 kW) v mm	650
Skupna priključna moč v kW	0,27
Napetost v V	230
Zaščita v A	10
Število faz	1
Frekvenca v Hz	50
Navodila za montažo	
Priključek za odvod zraka zgoraj	•
Premer odzračevalnega nastavka v mm	150
Priložena oprema	
Zaporna loputa za zunanji zrak	•

DAG 2950

Vgrajena kuhinjska napa s stekleno ploščo

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

